



FUSSAND

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DISEÑADOS PARA SU SEGURIDAD



EQUIPO PUESTA A TIERRA

TEMPORAL PARA BAJA TENSIÓN TIPO COSTA

Nuestros Equipos de Puesta a Tierra temporales marca DF FUSSAND ofrecen la solución adecuada y segura para evitar accidentes por: Tensiones inducidas por líneas adyacentes, fenómenos induciones por corrientes de falla en conductores o estructuras metálicas cercas, descargas atmosféricas, errores humanos al energizar circuitos equivocados, contactos accidentales con conductores energizados o malfuncionamiento de equipos de desconexión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El equipo consta de:

- (4) PINZAS AUTOMÁTICAS con apertura desde calibre 4mm hasta 20mm, con pertigilla aislada de 50cm
- (3) CABLE DE CONEXIÓN en cobre de 25 mm² con cubierta transparente y terminales en ojo ponchado Separación entre pinzas 60 cm.
- (1) CABLE DE CONEXIÓN en cobre de 16 mm² con cubierta transparente y terminales de ojo ponchado, de 8 m aprox. entre pinza y torno.
- (1) PRENSA A TIERRA en bronce para conexión redonda o cuadrada con capacidad de 0 a 35 mm.
- (1) BARRENO de Puesta a Tierra 1,5m
- (1) MALETÍN de transporte en lona impermeable resistente para guardar el equipo.
- (1) Guía de instalación, inspección y mantenimiento.

3,5 - 5 kA / 1s

PINZA CONECTADAS



CON BARRENO



INSTALACIÓN

